


1 2 3 4 5 6 7
 A
 B
 C
 Dc
 Db

8285 290 24355 7550 290 225
 2182 1218 544 2283 581 1438 1480 1438 817 1438 1008
 35965 1008
 2951 2468 1765 4512 2756 4730 39763 4620 9826
 1177 1200 400 1200 17219 10369 780x1180 1790



materialisatie			
BG vloer: Rc 3,5 m ² /Kw vloerdekking 120mm aansluiting 40mm naar vloer, vloerdekking 20mm vloerdekking 20mm vloerdekking 20mm vloerdekking 20mm	verwarming: vloerdekking 120mm aansluiting 40mm naar vloer, vloerdekking 20mm vloerdekking 20mm	gevel: Rc 4,5 m ² /Kw isolatie 100mm kalkzandsteen 40mm isolatie 140mm kalkzandsteen 175mm	gevel HSB: Rc 4,7 m ² /Kw dampremmende PE 0,2mm OEB 12mm HSB met isolatie 250mm dampremmende PE 0,2mm kalkzandsteen 20mm metselwerk 100mm
Dakconstructie: Rc 4,7 m ² /Kw dakconstructie dakpan paral gipsplaat geïsoleerde dakplaat bedekking vlakdak	Dakconstructie: Rc 6,3 m ² /Kw dakconstructie isolatie onder afdicht bedekking	Woninggechheid: 250mm vrijstaand	Koepel: kalkzandsteen isolatie 100mm, 300mm, 500mm profiel afdichting vloeren

bouwbesluit

• gebruiksfunctie van het gebouw betreft woonruimte
 • van de bestrijder garandeert NEN-qualificatie voor de laatste gebruikstoestand
 • alle maatregelen zijn aangepast in dit document
 • op dit project is het Bouwbesluit 2012 van toepassing alvorens het terrein op dit blad opgenomen
 • toe te passen maatregelen en materialen volgens BNB

veiligheid	gezondheid	bruikbaarheid
• algemene eisen van de bouwconstructie conform Europese EN 199-1, EN 199-2 en 199-3 • constructie principe volgens constructie • constructieprincipes worden getoetst op • duurzaamheid op basis van VU-richtlijn • constructieprincipes worden getoetst op • constructieprincipes worden getoetst op • constructieprincipes worden getoetst op • constructieprincipes worden getoetst op	• (karakteristieke) geluidsterft van buiten • isolatie en toelaten conform NEN 5277 • geluidsterft toelaten, mengkranten • constructieprincipes worden getoetst op • constructieprincipes worden getoetst op • constructieprincipes worden getoetst op • constructieprincipes worden getoetst op • constructieprincipes worden getoetst op	• toegankelijkheid van ruime, hooggevoelige • principe ontbrekend • principe ontbrekend • principe ontbrekend • principe ontbrekend • principe ontbrekend • principe ontbrekend

bouwkundige voorzieningen

isolate	deur zelfsluitend
schoon metselwerk	deur zelf. 30EI
kalkzandsteen	deur zelf. 60EI
beton	WBDBO 30min
beton prefab	WBDBO 60min
hoofdentree	WBDBO 90min
entree	WBDBO 120min

 Pastoriestaete Bodegraven opdrachtgever Pastoriestaete B.V.	formaat A0 schaal As indicated datum 12-07-2024 fase Technisch Ontwerp getekend M.v.d. Kolk
onderwerp derde verdieping status Voorlopig	projectnummer PE23027 tekening 10-03

dit project is door SIm Engineering uitgevoerd in een BIM met behulp van Autodesk Revit.